

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

ALQUITRAN

DESCRIPCION

ALQUITRÁN es un compuesto de color negro, altamente impermeabilizante, protege contra aguas agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles, se utiliza como recubrimiento impermeable de superficies.

USOS

Se utiliza como recubrimiento impermeable de superficies en:

- Concreto.
- Cemento.
- Madera.
- Metal.
- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones, muros de contención.
- Protección del hormigón armado en contacto con aguas agresivas.
- Cisterna
- Pisos.
- Postes y tuberías de concreto.
- Estructura enterrada o bajo el agua.

VENTAJAS

- Forma barrera al vapor.
- Por su viscosidad se puede aplicar fácilmente con brocha.
- Alta adherencia sobre superficies.
- Al secar no se agrieta ni se chorrea.

MODODO USO

- La superficie deberá estar limpia, libre de todo material extraño: pintura, polvo, grasa, aceites, hongos, cera, salitre y otros.
- Si la superficie está muy sucia o tenga salitre, limpie con ácido muriático, luego enjuague

con abundante agua, dejar secar por 24 horas.

- Repare las rajaduras, fallas o cangrejeras.
- Para aplicar la primera mano deberá mezclar una parte de **ALQUITRAN** con tres partes de gasolina de 84 octano (1:3) para el imprimante.
- Aplique dos manos de ALQUITRAN puro.
- Entre la primera y segunda mano esperar por lo menos 24 horas.

DATOS TECNICOS.

Densidad, g/ml	: 0.900–1.050
Aspecto	: Líquido
Color	: Negro
Rendimiento	: 10 m ² / mano x gal
Solubilidad	: Gasolina de 84

PRESENTACIÓN

Envases de 1 gal. - 5 gal. - 55 gal.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, seco, ventilado y bajo sombra, en su envase original, mínimo 12 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto inflamable.

No fumar mientras manipule este producto, mantener alejado del fuego, chispas o cualquier fuente de ignición.

Mantener protegidos los envases del sol directo y de la lluvia.

Lavarse las manos luego de manipular cualquier producto químico.

No comer ni beber durante su manipulación.

Producto toxico no ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar implementos de seguridad personal durante su manipulación como guantes de jebe, gafas de policarbonato, respiradores con filtros contra solvente orgánico y ropa de trabajo.

En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua por el lapso de 15 minutos, manteniendo los párpados abierto, en caso de persistir las molestias acudir al medico.

INFORMACION LEGAL

La información y las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos son entregadas de buena fe, en base a nuestro conocimiento y experiencia actuales con respecto a nuestros productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados;

Así como su aplicación en condiciones normales. Los usuarios siempre deben

remítirse a la Hojas Técnicas de los productos.

Toda declaración hecha en cualquier etiqueta de producto, manual de producto, hoja de datos de producto, tabla de datos técnicos o tabla de especificaciones contenida en el presente documento es exacta dentro de nuestro

mejor conocimiento. Los productos y la información están destinados para ser usados por personas que tengan las habilidades y conocimientos de la industria a su propia discreción y riesgo. La mano de obra, el clima, los equipos de construcción, la calidad de los otros materiales y las demás variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control.

Chemical Max S.A.

Mz. A Lt. 7 Asociación fortaleza
Puente Piedra - Lima
Telf.: (0511) 714-9993
Perú
www.asfaltoschemimax.com

Hoja Técnica de Producto
Alquitran Chemimax
Versión: 01/01/2017